

Ersatzbeschaffung 40-2

L-Nr.	Gerät	Wo	Menge	Normbeladung	Übernahme	Neubeschaffung	Vermerk Neubeschaffung Beschaffungsvorgaben	Web	Lagerungsvermerk	Bemerkung	Fachbereich
1	Warnkleidung (Weste)	G7	9	☒	☐	☒					
2	Atemgerät, ohne Anschluss (in der für die Feuerwehr anerkannten Ausführung)		4+2	☒	☒	☐			Normaldruckgeräte mit Compositflaschen	Lagerung 6 PA im Mannschaftsraum.	FB-AS
3	Atemanschluss (Vollmaske; in der für die Feuerwehr anerkannten Ausführung), Kl. 3		4+2	☒	☐	☒				4 Stück Normbeladung; 2 Stück zusätzlich. Lagerung im Beutel oder Behälter.	FB-AS
4	Filtergerät mit Haube zur Selbstrettung bei Bränden (Fluchthaube)		4	☒	☐	☒					FB-AS
5	Schutzbrille, dicht am Auge schließend, tragbar in Kombination mit dem Feuerwehrhelm, auch für Brillenträger geeignet		2	☒	☐	☒	Feuerwehrhelm ist Rosenbauer Smart Hero				
6	Paar Schutzhandschuhe, Ausführung S5HRO aus PVC oder gleichwertig		2	☒	☐	☒	Größen 42 & 46				
7	Paar Fünffingerhandschuhe mit langen Stulpen, ca. 350 mm lang, gefüttert, abriebfest und weitgehend öl- und chemikalienbeständig		4	☒	☐	☒					FB-CSA
8	Schutzkleidung für Benutzer von handgeführten Kettensägen, Form C (Hose oder Beinlinge) Schutzkl. 1 mit Gürtel (1,2 m lang)		2	☒	☒	☐					
9	Schutzhelm für Benutzer von handgeführten Kettensägen, mit Gesichts- und Gehörschutz		2	☒	☐	☒				Verfallsdatum beachten	
10	Leichter Chemikalienschutzanzug PSA Kategorie III-Typ 3 aus einem Werkstoff, der mindestens über die Beständigkeit von PVC verfügt. Das Anzugmaterial und die Nähte müssen flüssigkeitsdicht sein. Ausführung als Overall mit ankonfektionierter Kapuze mit elastischem Gesichtsausschnitt		4	☒	☐	☒					FB-CSA
11	Atemschutzüberwachungssystem mit Zubehör		1	☒	☒	☐			bei Geräteraum Maschinisten		FB-AS

Ersatzbeschaffung 40-2

L-Nr.	Gerät	Wo	Menge	Normbeladung	Übernahme	Neubeschaffung	Vermerk Neubeschaffung Beschaffungsvorgaben	Web	Lagerungsvermerk	Bemerkung	Fachbereich
12	Karton mit min. 50 Paar Infektionsschutzhandschuhen	Führerhaus-hinten	1+1	☒	☐	☒	Größe M & XL			In Halterung für Boxen. Im Mannschaftsraum leicht erreichbar.	
13	Beladesatz Grobreinigung DIN 14800-L1		1	☒	☐	☒					
14	Kübelspritze A 10 (gefüllt)		1	☒	☒	☐	Hi-Press		In Lagerung für Hi-Press		
15	Tragbarer Feuerlöscher mit 6 kg ABC Löschpulver und einer Leistungsklasse mit min. 21A-113B, mit Kfz.-Halterung		2	☒	☐	☒					
16	Tragbarer Feuerlöscher mit 5 kg Kohlenstoffdioxid und einer Leistungsklasse mit min. 89 B, mit Kfz.-Halterung		1	☒	☐	☒					
17	Kombinationsschaumrohr S4/M4		1	☒	☒	☐					
18	Zumischer Z4 R		1	☒	☒	☐					
19	Ansaugschlauch DN 20 – 1500		1	☒	☒	☐					
20	Schaummittelbehälter 20 (gefüllt mit für die Brandklasse B geeignetem Schaummittel)		6+2	☒	☒	☒			120l in G7 wie 40.1 und 2 Kanister f. Mobilen Einsatz		
21	Druckschlauch B 75-5-KL 1-K (abweichende Schlauchklasse sowie Schlauchfarbe sind bei Bestellung zu vereinbaren)	G7	1	☒	☒	☐					
22	Druckschlauch B 75-20-KL 1-K (abweichende Schlauchklasse sowie Schlauchfarbe sind bei Bestellung zu vereinbaren)	Haspel-Wasser	14	☒	☒	☐			Haspel (8) & Geräteräume (4) & Schnellangriff (2)		
23	Druckschlauch C 42-15-KL 1-K (abweichende Schlauchklasse sowie Schlauchfarbe sind bei Bestellung zu vereinbaren)		12	☒	☒	☐			Fächer für einzelrollschläuche und Tragekörbe, Halterung für 4 Tragekörbe C für Waldbrandkorb und Tragekörbe ; Schlauchpaket		
24	Druckschlauch C 42-15-KL 1-K (abweichende Druckschlauch C 42-15-KL 1-K (abweichende Schlauchklasse sowie Schlauchfarbe sind bei Bestellung zu vereinbaren)	G6	2	☒	☐	☒	Ausführung Schnellangriff wie 40.1, 50m DN25 Gewebeschlauch mit elektrischen Trommelantrieb für das Aufwickeln.				
25	Feuerlöschschlauch A-110-1500-K (Saugschlauch)		4	☒	☒	☐					

Ersatzbeschaffung 40-2

L-Nr.	Gerät	Wo	Menge	Normbeladung	Übernahme	Neubeschaffung	Vermerk Neubeschaffung Beschaffungsvorgaben	Web	Lagerungsvermerk	Bemerkung	Fachbereich
26	Saugkorb A		1	☒	☒	☐			Flachsaugkorb & Normalsaugkorb		
27	Saugschutzkorb A (Draht)		1	☒	☐	☒	Model mit Gummi oder Klammer				
28	Standrohr 2B		1+1	☒	☐	☒	Mit Rückschlagklappen in den Ventilen				
29	Sammelstück A-3B		1	☒	☒	☐	Mit Rückschlagklappen				
30	Verteiler BV o d e r BK nach Vereinbarung		2	☒	☒	☐			G5 & G6 als Schnellangriff mit je 1xB20 zusammen gelagert und B-Blindflansch im Geräteraum		
31	Übergangsstück B-C		2	☒	☒	☐	Mit 2 B-Blindflansch		Halterung an Blindflansch		
32	Übergangsstück C-D		1	☒	☒	☐	Mit 1 B-Blindflansch		Halterung an Blindflansch		
33	Hohlstrahlrohr mit Festkupplung B; Durchflussmenge $Q \geq 400 \text{ l/min}$ o d e r Mehrzweckstrahlrohr BM		2	☒	☒	☒	Nur 2 BM Strahlrohre		Halterung für Ein BM mit Stützkrümmer und ein HM mit Stützkrümmer	Auf 40.1 je ein Hohlstrahlrohr und ein Mehrzweckstrahlrohr. Auf 40.2 je ein Hohlstrahlrohr und ein Mehrzweckstrahlrohr.	
34	Stützkrümmer SK		2	☒	☒	☐					
35	Hohlstrahlrohr mit Festkupplung C; Durchflussmenge $Q \leq 235 \text{ l/min}$		4	☒	☒	☐			3xGeräteraum und 1xSchnellangriff	Altes Holstrahlrohr vom LF16 übernehmen ???	
36	Mehrzweckleine		2	☒	☐	☒	Mit Leinenbeutel				
37	Seilschlauchhalter SH 1600-H o d e r -KF		4	☒	☐	☒					
38	Schlauchbrücke oder vergleichbar		3	☒	☒	☐				Holzbrücken	
39	Schlauchtragekorb C		4	☒	☒	☒	2xneu auch für Rollschlauchvariante geeignet			2xbestehende von Altfahrzeug	
40	Kupplungsschlüssel ABC		3	☒	☒	☐					
41	Schlüssel B (Überflurhydrant)		1+1	☒	☐	☒	Ratschenschlüssel + Normalschlüssel		Ratschenschlüssel im Geräteraum, Normalschlüssel auf Haspel	1 Stück Normbeladung, 1 Stück zusätzlich	
42	Schlüssel C (Unterflurhydrant)		1+1	☒	☒	☐			Lagerung je ein Schlüssel bei jeder der zwei Standrohre (Geräteraum & Haspel)	1 Stück Normbeladung, 1 Stück zusätzlich	
43	Paar Schachthaken (mit Kette)		1	☒	☒	☐					
44	Fahrbare Einpersonen-Schlauchhaspel DIN 14826-EH	Führerhaus-hinten	1	☒	☐	☒	Mit Lagerung: Standrohr, Unterflurhydrantenschlüssel, Oberflurhydrantenschlüssel (Normal) und Schieberkappenhammer, 1xSystemtrenner				

Ersatzbeschaffung 40-2

L-Nr.	Gerät	Wo	Menge	Normbeladung	Übernahme	Neubeschaffung	Vermerk Neubeschaffung Beschaffungsvorgaben	Web	Lagerungsvermerk	Bemerkung	Fachbereich
45	Systemtrenner B-FW		2	☒	☒	☐	Halterungen für Systemtrenner für Hassel & Geräteraum		Hassel & Geräteraum	Wird von Markus H. über Stadt besorgt (29.04.2026)	Hegwein
46	Steckleiter, 4-teilig, 4-LM o d e r 4-H	Dach	1	☒	☒	☐					
47	Einsteckteil LME o d e r HE	Dach	1	☒	☒	☐					
48	Schiebleiter SL3-LM o d e r SL3-H	Dach	1	☒	☐	☒					
49	Feuerwehrleine FL 30-KF im Feuerwehrmehrzweckbeutel (FB)		4+3	☒	☐	☒			4xLose und 3xAtemschutzgerät		
50	Rettungsausrüstung für Sicherheitstrupp		1	☒	☐	☒					
51	Sprungpolster SP 16		1	☒	☐	☒	Druckluftflasche Stahl 6 Liter wird gestellt.			Baujahr soll Jahr der Auslieferung sein	
52	Tragetuch, mit Tasche		1	☒	☐	☒					
53	Krankenhausdecke, ca. 1900 mm x 1400 mm, in wiederbenutzbarer Schutzhülle		1+2	☒	☐	☒					
54	Rettungsbrett		1	☒	☐	☒	Mit Zubehör (Spinne); sollte in Schleifkorbtrage passen			Spineboard, Fachbereich SAN	FB-SAN
55	Verbandkasten K (auf Wunsch des Bestellers mit Beatmungshilfe) o d e r handelsübliche® Notfalltasche oder - rucksack mit der Grundausstattung zur erweiterten Erste Hilfe nach DIN 13155		1	☒	☐	☒	Ausführung als Notfallrucksack mit Beatmungsbeutel und Handabsaugpumpe			Fachbereich SAN	FB-SAN
56	Explosionssgeschützte Einsatzleuchte		3	☒	☐	☒	Adalit & Ladegerät 24V			Gleiches Ladegerät wie bereits best. Adalit-Lampen	
57	Explosionssgeschützte Einsatzleuchte od Handscheinwerfer		1	☒	☐	☒	Adalit & Ladegerät 24V			Gleiches Ladegerät wie bereits best. Adalit-Lampen	
58	Handlampe (Ausführung nach Wahl des Bestellers)		2	☒	☐	☒	Adalit & Ladegerät 24V			Gleiches Ladegerät wie bereits best. Adalit-Lampen	
59	Warndreieck nach StVZO		1	☒	☐	☒					
60	Warnleuchte nach StVZO		1	☒	☐	☒					

Ersatzbeschaffung 40-2

L-Nr.	Gerät	Wo	Menge	Normbeladung	Übernahme	Neubeschaffung	Vermerk Neubeschaffung Beschaffungsvorgaben	Web	Lagerungsvermerk	Bemerkung	Fachbereich
61	Verkehrswarngerät mit beidseitigem Lichtaustritt, mit Signalscheibe mit einem Durchmesser von min. 150 mm, mit Batterie o d e r Leitkegelleuchte		4	☒	☐	☒	Mit Akku und Ladung auf der Verkehrshaspel		Auf Verkehrshaspel im Spritzwassergeschützten Behältnis, leicht zu entnehmen		
62	Anhaltetab, beleuchtet, beidseitig rot leuchtend		2	☒	☒	☐				beidseitig rot / LED	
63	Verkehrsleitkegel, voll reflektierend, ca. 500 mm hoch (empfohlene Ausführung TL BAST)		4+6	☒	☒	☒	4 Neue Kegel, 750 mm hoch			Restliche Kegel vom 40.2	
64	BOS-Handsprechfunkgerät für den Einsatzstellenfunk		4+2	☒	☒	☐			Lagerung vn 3 HRT vorne (1xAktivladehalterung) und 3 HRT hinten (1xEx) mit Lautsprecher im Mannschaftsraum u. bei Gruppenführer		
65	Flutlichtstrahler, spritzwassergeschützt Schutzart IP 54 nach DIN EN 60529 (VDE 0470 Teil 1), 230 V, 1000 W, mit 10 m langer Anschlussleitung (abweichende Leitungslänge bei Verwendung einer Trageeinheit zulässig) H07RN-F3G1,5 nach DIN VDE 0282-4 (VDE 0282 Teil 4), Stecker 16 A nach DIN 49443		2	☒	☐	☒	2xHalogenstrahler Alu/Leicht auf Brücke mit Aufsteckzapfen C, separat demontierbar. Brücke als Standfuß verwendbar.	https://katalog.jahn-feuerschutz.de/de_DE/products/scheinwerferfrage-v2_2		Strahler Alu. Modellinfos werden von Sven Kroner eingeholt	S.Kroner
66	Stativ 2015			☒	☒	☐				Einbaumaß beachten !!! Kontrolle welches wir bereits haben	
67	Aufnahmebrücke für zwei Flutlichtstrahler, aufsteckbar auf Aufsteckzapfen C nach DIN 14640		1	☒	☐	☒	Brück für Scheinwerfer (Nr. 65). Brücke auch einzeln stehend verwendbar ohne Stativ				
68	Leitungsroller, 230 V, Schutzart IP 54 nach DIN EN 60529 (VDE 0470 Teil 1), abweichend zu DIN EN 61316 mit Zuleitung: Leitung H07RN-F3G2,5 nach DIN EN 50525-2-21 (VDE 0282-525-2-21), Länge: 50 m, mit Stecker nach DIN 49443, 16 A 250 V und Abgang: drei Stück Steckdose DIN 49442, 2P + PE, 16 A 250 V		2	☒	☒	☐					

Ersatzbeschaffung 40-2

L-Nr.	Gerät	Wo	Menge	Normbeladung	Übernahme	Neubeschaffung	Vermerk Neubeschaffung Beschaffungsvorgaben	Web	Lagerungsvermerk	Bemerkung	Fachbereich
69	Personenschutzeinrichtung für Einsatzkräfte PSE 230 V~ / 16 A – 30, Form freigestellt		2	☒	☒	☐			Lagerung bei TP4/1 u. Halogenstrahler		
70	Tauchmotorpumpe TP 4/1		1	☒	☒	☐			Lagerung mit Mehrzweckleine, Schlauchschutz u. PRCD		
71	Bindestrang, 2 m lang, 8 mm Durchmesser		6	☒	☐	☒					
72	Einreißhaken DIN 14851-OV o d e r - MV		1	☒	☐	☒	Teleskope und GFK	https://katalog.jahn-feuerschutz.de/de_DE/products/teleskop-einreiss-haken-leader_2			
73	Mulde St		3	☒	☒	☐					
74	Rundschlinge aus Polyester, Tragfähigkeit einfach direkt ≥ 4.000 kg, Nutzlänge l1 = 4 m, mit verschiebbarem Kantenschutz		1+1	☒	☐	☒				evtl. eine Zweite Rundschlinge, f. Zubehör Erdanker	
75	Schäkel ähnlich Form C, Nenngroße 3; Beanspruchung bis 100 kN, verzinkt		2	☒	☒	☐					
76	Stromerzeuger, Leistung an die Beladung angepasst	G1	1	☒	☐	☒	Leistung größer 8,75kW gesamt. Je Steckdose 230Volt/2,5kW. Schallisoliert. TN-Netz Einspeisefähig. E-Start u. Rev-Starter, Benzinansaugung von Kanister möglich mit Zubehör. Start von Fahrzeugbedientabla möglich.		Betrieb kurzzeitig im Fahrzeug möglich. Seperate Abgasführung in Endgelagerten Zustand.	Hyd.Aggi=2,0kW, Halogenstr.2x1kW, Winkelschleifer 1x2,2kW, TP 4/1= 1,8kW; Betrieb von 3 Geräten gleichzeitig = Max 7kW +25% Reserve = 8,75kW	
77	Abgasschlauch DIN 14572-50 x 2500		1	☒	☐	☒			Bei Stromerzeuger		
78	Kettensäge mit Verbrennungsmotor Schwertlänge ca. 400 mm, mit Zubehör		1	☒	☒	☐					
79	Ersatzkette für Kettensäge		1	☒	☒	☐					
80	Spaltkeil aus Aluminium, Kunststoff oder Holz		1	☒	☐	☒					

Ersatzbeschaffung 40-2

L-Nr.	Gerät	Wo	Menge	Normbeladung	Übernahme	Neubeschaffung	Vermerk Neubeschaffung Beschaffungsvorgaben	Web	Lagerungsvermerk	Bemerkung	Fachbereich
81	Säbelsäge elektrisch, 230 V, Leistung min. 1.000 W, Sägehub: ca. 30 mm, im Koffer mit: 5 St. Sägeblätter für Holz und Kunststoffe, Länge ca. 250 mm 5 St. Sägeblättern für Holz (Grünholz, Baumschnitte, Ausasten); Länge ca. 250 mm 5 St. Sägeblätter für Holz mit Nägeln, Buntmetall; Länge ca. 150 mm 5 St. Bi-Metallsägeblätter für Bleche, Metall und Profile; Länge ca. 200 mm		1	☒	☐	☒	Akku mit Milwaukee 18V				
82	Belüftungsgerät; effektive Luftförderleistung am Lüfterrad min. 10000 m³/h		1	☒	☐	☒	Betrieb mit Milwaukee - Akkus 18V u. 230 Volt	https://katalog.jahn-feuerschutz.de/de_DE/products/hochleistungslufter-leader-battfan-m_2			
83	Elektromotorpumpe als Pumpenaggregat MTO zum Antrieb der vorhandenen Rettungsgeräte Die Leistung / Ölmenge muss ausreichen, die Rettungsgeräte in der vorgegebenen Mindestzeit öffnen und schließen / zugleich einsetzen zu können	G2	1	☒	☒	☒	Akkugerätesatz von Weber (Schere, Spreizer, 2xZylinder) für Milwaukee-Akkus Inkl. Akkus und 2 Ladegeräte. Halterungen für Geäte.		Einbau Lagerung f. Schlauchgebunden Geräte: Hy-Aggi, Schere, Spreizer, Pedalschneider, 2xZylinder von 40.1 in 40.2 (neu). Lagerungen f. Akkugeräte sollen in best. 40.1 mit Akkugeräte.	Akkugeräte und 1xzusätzliches Akkuladegerät kommen in 40.1. Erstprüfung im Jahr der Auslieferung des HLF20. Prüfung ob die so möglich ist über den Ausschreiber.	
84	Spreizer min. Typ BS oder höherwertig	G2	1	☒	☐	☒	Akkugerät von Weber mit Milwaukee-Akkus mit Gerätehalterung		Kommt in 40.1	Erstprüfung im Jahr der Auslieferung des HLF20.Prüfung ob die so möglich ist über den Ausschreiber.	
85	Schneidgerät min. Typ BC – H oder höherwertig	G2	1	☒	☐	☒	Akkugerät von Weber mit Milwaukee-Akkus mit Gerätehalterung		Kommt in 40.1	Erstprüfung im Jahr der Auslieferung des HLF20.Prüfung ob die so möglich ist über den Ausschreiber.	

Ersatzbeschaffung 40-2

L-Nr.	Gerät	Wo	Menge	Normbeladung	Übernahme	Neubeschaffung	Vermerk Neubeschaffung Beschaffungsvorgaben	Web	Lagerungsvermerk	Bemerkung	Fach- bereich
86	Satz Rettungszyylinder min. Typ R60, bestehend aus max. drei Rettungszyindern mit einer eingefahrenen Baulänge des kürzesten Rettungszyinders von max. 540 mm und einer ausgefahrenen Baulänge des längsten Rettungszyinders von min. 1500 mm.	G2	1	☒	☐	☒	Akkugerät von Weber mit Milwaukee-Akkus mit Gerätehalterung		Kommt in 40.1	Erstprüfung im Jahr der Auslieferung des HLF20. Prüfung ob die so möglich ist über den Ausschreiber.	
87	Schwelleraufsatz für Rettungszyylinder		1	☒	☒	☐					
88	Bereitstellungsplane		1	☒	☐	☒					
89	Material zum Abdecken von Schnittkanten		2	☒	☒	☒	1 x neu			1xneu & 1xbestehend	
90	Satz Unterbaumaterial aus Kunststoff oder Holz für Fahrzeuge. Die Teile müssen ein abgestuftes Unterbauen eines PKW ermöglichen. Ausführungsbeispiele: Treppenförmig, Schiebblock mit mehreren verschiebbaren Brettern		1	☒	☐	☒		https://katalog.jahn-feuerschutz.de/de_DE/products/unterbau-system-stab-pack_2		4 Stück wie bei 40.1	
91	Absaugvorrichtung für Kraftstoff mit Behälter 20 l		1	☒	☐	☒					
92	Formhölzer in Transportkasten (z.B.: nach DIN14880-1-Q), empfohlene Bestückung: 6 St. Keile aus Hartholz, 75x95x350mm 2 St. Keile aus Hartholz, 35x95x350mm 2 St. Buchensperrholzplatten, 50x200x350mm 4 St. Kantholz, 120x88x500mm, mit Trageschlaufe		1	☒	☐	☒		https://katalog.jahn-feuerschutz.de/de_DE/products/unterbausystem-stab-lock_2			

Ersatzbeschaffung 40-2

L-Nr.	Gerät	Wo	Menge	Normbeladung	Übernahme	Neubeschaffung	Vermerk Neubeschaffung Beschaffungsvorgaben	Web	Lagerungsvermerk	Bemerkung	Fach- bereich
93	Satz Hebekissensystem (Hebekissen mit Füllschläuche zweimal 10 m lang in unterschiedlichen Farben. Das Zubehör ist in einer Transportkiste zu lagern. ☐ ein Hebekissen mit einer maximalen Hubkraft von 100 kN ☐ ein Hebekissen mit einer maximalen Hubkraft von mindestens 200 kN mit einer maximalen Einschubhöhe h von vorzugsweise 30 mm		1	☒	☒	☒	Neubeschaffung: Transportbox für Flasche, Steuereinheit, Druckminderer und Schläuche. Bestehend: 2xHebekissen, Adapterplatte, Steuereinheit, Druckminderer, Steuerschläuche			Eine Transportbox in der Flasche, Steuereinheit, Druckminderer, und Druckschläuche zusammern gelagert sind und als kompakte Einheit zu entnehmen sind. Einschubhöhe laut NB 30mm???	
94	Druckgasbehälter für Druckluft (Druckluftflasche) mit Gewinde passend für Hebekissensystem (Flasche DIN 3171 6 450 (vorzugsweise) oder Flasche DIN 3171 4-300)		1	☒	☒	☐			Stahlflasche 6 Liter	2 Ersatzflaschen mit vorsehen	
95	Multifunktionales, aus einem Stück geschmiedetes Hebel-/Brechwerkzeug, mit folgenden Eigenschaften: ☐ Länge ca. 750 mm ☐ korrosionsfreier Stahl oder mindestens korrosionsbeständige Oberflächenbeschichtung ☐ Bruchfestigkeit mindestens ausreichend für eine Bedienungszugkraft von 2.500 N ☐ auf einer Stielseite Kuhfußklaue in einem Winkel von ca. 30° zum Werkzeugstiel Klauenspalt min. 18 mm auf größter Breite ☐ auf der anderen Stielseite keilförmige Querschneide und gegebenenfalls Dorn in einem Winkel von 90° zueinander und jeweils 90° zum Stiel mit Schlagfläche		1	☒	☒	☐					
96	Feuerwehraxt FA		1	☒	☒	☐					
97	Spalthammer		1	☒	☐	☒					

Ersatzbeschaffung 40-2

L-Nr.	Gerät	Wo	Menge	Normbeladung	Übernahme	Neubeschaffung	Vermerk Neubeschaffung Beschaffungsvorgaben	Web	Lagerungsvermerk	Bemerkung	Fach- bereich
98	Werkzeugkasten E		1	☒	☐	☒					
99	Feuerwehr-Werkzeugkasten		1	☒	☐	☒					
100	Verkehrsunfallkasten VUK		1	☒	☐	☒					
101	Axt B 2 SB-A		1	☒	☐	☒					
102	Bügelsäge B		1	☒	☐	☒					
103	Bolzenschneider (Schneidleistung min. 12 mm)		1	☒	☐	☒					
104	Spaten 850, jedoch mit Griffstiel CY 900 nach DIN 20152 oder auf Wunsch mit Griff in T-Form nach Vereinbarung		1	☒	☒	☐					
105	Dunghacke mit Stiel, ca. 1.400 mm lang		2	☒	☒	☐					
106	Dunggabel mit Stiel, ca. 1.250 mm lang		2	☒	☒	☐					
107	Stechschaufel 5, Stiel 1300 nach DIN 20151		1	☒	☒	☐					
108	Sandschaufel 250, Stiel 1300 nach DIN 20151		1	☒	☒	☐					
109	Sandschaufel 250, Stiel 1300 nach DIN 20151		1	☒	☒	☐					
110	Stoßbesen mit Stiel, ca. 1.400 mm lang		2	☒	☐	☒					
111	Wärmebildkamera für den FW-Einsatz (Innenangriff) mit folgenden Eigenschaften: ☒ robust und hitzebeständig ☒ bedienbar mit FW-Handschuhen nach DIN EN 659 ☒ Ausführung in Schutzart IP 67 nach DIN EN 60529 (VDE 0470-1)		2	☒	☒	☒	2x kleine, leichte WBK f. Innenangriff mit Halterungsclip und je ein Ladegerät für Fahrzeug		Eine WBK Model Dräger soll mit einer neuen WBK im neu HLF20 verbaut werden. Die zweite neue WBK soll in das best. HLF20 zusätzlich eingebaut werden. Kleine WBK in Manschaftsraum		
112	Sperrowerkzeugkasten DIN 14800-SWK		0	☒	☐	☐				wird nicht benötigt, da auf best. HLF20 vorhanden	
113	Abgasschlauch, passend zum Fahrzeug		1	☒	☐	☒					
114	Unterlegkeil, Größe abgestimmt auf die Reifengröße des Fahrzeugs		2	☒	☐	☒					

Ersatzbeschaffung 40-2

L-Nr.	Gerät	Wo	Menge	Normbeladung	Übernahme	Neubeschaffung	Vermerk Neubeschaffung Beschaffungsvorgaben	Web	Lagerungsvermerk	Bemerkung	Fachbereich
115	Ölbindemittel Typ I R, geeignet zur Aufnahme von ca. 40 l Öl, in wiederverwendbarem Behälter verpackt		2	☒	☒	☐			Schaummittelbehälter oder Weithalsbehälter	noch zu klären	
116	Abschleppseil für 3500 kg Anhängelast, 5m lang, mit rotem Warntuch, 200 mm x 200 mm (handelsübliche Ausführung)		1	☒	☒	☐					
117	Schachtabdeckung, Bodenfläche ca. 750 mm x 750 mm, mineralölbeständig, flüssigkeitsdicht		2	☒	☐	☒					
118	Reservekraftstoff-Kanister aus PE mit unverlierbarem Verschluss und flexiblem Auslaufrohr; gefüllt mit 5 l Kraftstoff für Stromerzeuger		1	☒	☐	☒				Verfallsdatum beachten. Evtl. seperater Einkauf ca. 1/2 Jahr vor Auslieferung	
119	Doppelkanister; gefüllt mit 5 l Kraftstoff für Kettensäge und 2 l Kettenöl		1	☒	☐	☒	Mit Einfüllsystem für Kraftstoff und Öl			Verfallsdatum beachten. Evtl. seperater Einkauf ca. 1/2 Jahr vor Auslieferung	
120	Schleifkorbtrag		1	☐	☐	☒	In zusammenhang mit Spineboard, siehe Pos. 54. Anbaurad f. Schleifkorbtrage		siehe Pos 54		
121	Dreibein f. Schachttretung		1	☐	☐	☒				Hersteller und Variante des Dreibeins noch erörtern.	M.Hufnagel
122	Lardis		1	☐	☐	☐	verkabelung f. Lardis im neuen Fahrzeug mit vorsehen			wird nicht mit umgebaut	
123	Einsatztablet		1	☐	☐	☒	Halterung und Ladesteckdosen USB f. Einsatztablett			gesonderte Beschaffung	
124	Schlüsseltresor			☐	☐	☒	Mit Zahlenschloss			Menge der Schlüssel	
125	Viergaswarngerät		1	☐	☒	☐			Ladegerät mit ins neue Fahrzeug übernehmen - Dräger		
126	Rückzugshorn / Warnhorn		1	☐	☐	☒					
127	Megafon		1	☐	☒	☐					
128	Box für div. Sachen mit Schreibauflage		1	☐	☐	☐			Zwischen MA und GF	Karten, Pläne, 2xOrdner A4, Schreibutensilien	
129	Schornsteinfeger Werkzeug		0	☐	☐	☐				wird nicht übernommen, nur Spiegel und Schlüssel für Türchen	
130	Wasserwerfer		1	☐	☐	☒	B Ansöchluss wie auf 40.1				

Ersatzbeschaffung 40-2

L-Nr.	Gerät	Wo	Menge	Normbeladung	Übernahme	Neubeschaffung	Vermerk Neubeschaffung Beschaffungsvorgaben	Web	Lagerungsvermerk	Bemerkung	Fachbereich
131	C-Leitung fest zur Fahrzeugfront		1	☐	☐	☒				Fest montierte C-Leitung von Pumpenstand zur Fahrzeugfront.	
132	Bodenspritzdüsen für vorne zum einhängen		1	☐	☐	☒				Bodenspritzdüsen zur temporären Montage an der Front. Maximal 2 Feuerleute. Anschluss an C-Leitung an der Fahrzeugfront. Siehe Pos. 131	
133	Kühlbox		1	☐	☒	☐	Mit Ladeanschluss				
134	Prüfröhrchen		1	☐	☐	☒	Prüfröhrchenset für Kombitest				
135	Schwanenhalsmikrofone		2	☐	☒	☐			vorne bei GF		
136	Feuerwehrhaltegurte		4	☐	☒	☐			Halterung für Haltegurte	Verfallsdatum ??? (Gerätewart)	GW
137	Absperrbänder f. Pylonen		6	☐	☒	☐			Lagerung für Absperrbänder f. Pylonen	2 Bänder noch bestellen 10m	M.Kohler
138	FFP2 Masken		30	☐	☐	☒			Lagerung f. Karton	Waldbrandausstattung und Hygieneausstattung	
139	CSA		4	☐	☒	☐			Lagerung separat (Gestreckt)	Fachbereich CSA	FB-CSA
140	Faltwanne für CSA Dekon / Auffangwanne		1	☐	☐	☒				Fachbereich CSA	FB-CSA
141	Grundausrüstung Dekonplatz		1	☐	☒	☐	Was wird benötigt. z.B. Auffangwanne (Dekonwanne) usw. nach konzept Bayern			Fachbereich CSA	FB-CSA