

Ersatzbeschaffung 40-2

L-Nr.	Gerät	Wo	Menge	Normbeladung	Übernahme	Neubeschaffung	Vermerk Neubeschaffung Beschaffungsvorgaben	Web	Lagerungsvermerk	Bemerkung	Fachbereich
35	Hohlstrahlrohr mit Festkupplung C; Durchflussmenge Q ≤ 235 l/min		4	☒	☒	☐		https://produkt e.awg- fittings.com/Str ahlrohre/Turbo- Twist/	3xGeräteraum und 1xSchnellangriff	Altes Hohlstrahlrohr vom LF16 übernehmen ??? Evtl 1. Hohlstrahlrohr 1xHohlstrahlrohr AWG Twist mit zusätzn	
38	Schlauchbrücke oder vergleichbar		3	☒	☒	☐			Beispiel über Radkasten	Kunststoffbrücken	
132	Bodenspritzdüsen für vorne zum einhängen oder Fest		1	☐	☐	☒				Bodenspritzdüsen (fest oder temporär montiert) an der Front. Anschluss an C-Leitung an der Fahrzeugfront. Siehe Pos. 131 und rechts und links einen D-Abgang.	
144	Waldbrandrucksäcke		2	☐	☐	☒	wie bereits vorhanden			Rucksack von 40.2 auf 40.1 übernehmen u. 2 x neu auf 40.2	
145	Schlauchpaket Tacbag		1	☐	☐	☒				evtl. als ersatz für Schlauchpaket	FB-AS
146	Schaumpistole		1	☐	☐	☒	für C-Anschluss mit 2 Liter Schaumbehälter und einen Erstzbehälter				